

3GPI-SB

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、3GPI-SBのご紹介です。



3GPI-SB

メカトラックス株式会社
Raspberry Pi専用
通信ボード



スペック

製品名	3GPI-SB
内臓モジュール	SIM5320JE
サイズ	85×56×26mm (H×W×D) 突起部除く
重量	41g (基板本体の重量)
通信方式	HSDPA/W-CDMA/GSM/GPRS
通信機能	パケット通信
電源電圧	12V
消費電流	通信時：250mA 待受時：170mA (RaspberryPi B+接続時の参考値)
外部インターフェース	USB GPIO アンテナコネクタ (SMA) SIMスロット (標準SIM)
制御コマンド	ATコマンド 提供OS (raspbian jessieベース) からの独自コマンド
動作環境	動作温度：0°C～50°C 保存温度：0°C～50°C 湿度：結露なきこと

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://mechatrax.com/products/3gpi/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。