

AML540

ソフトバンクネットワーク対応のCat.M1通信モジュール、AML540のご紹介です。



AML540

AM Telecom社製
Cat.M1対応通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・ Cat.M1対応モジュール
- ・ パケット通信対応
- ・ SMS対応
- ・ FOTA対応
- ・ プラチナバンド対応
- ・ GPS対応

スペック

製品名	AML540
サイズ	21.0mm x 21.0mm x 2.2 mm
重量	2.2g
通信方式	LTE Cat.M1
周波数	LTE_B1,B8
通信速度	LTE Cat.M1
電源電圧	3.8V (Typical)
消費電流	通信時：130 mA 待受時：1.6 mA
外部インターフェース	表面実装タイプ UART, USB, GPIO, USIM, I2C
アンテナコネクタ	LGA PAD
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-40°C ~ +85°C 保存温度：-40°C ~ +90°C 湿度：85% relative humidity, Non-condensation
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。