

AML570

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、AML570のご紹介です。



AML570

AM Telecom社製
LTE Cat.1/4対応 汎用モジュール
(LGA Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・IP着信 (国内)
- ・FOTA対応
- ・GPS/A-GPS対応

スペック

製品名	AML570	
サイズ	28.5×30.0×2.3 [mm] (H×W×D)	
重量	約3.8g	
通信方式	FDD-LTE	
周波数	2100、900MHz	
通信速度	LTE : Category1/4	
電源電圧	DC3.0~4.2V	
消費電流	LTE Category 4 通信時 約420mA 待受時 約2.0mA	LTE Category 1 通信時 約280mA 待受時 約2.0mA
外部インターフェース	表面実装タイプ USB/GPIO/UART	
アンテナコネクタ	-	
制御コマンド	ATコマンド	
動作環境	動作温度：-40°C~85°C 保存温度：-40°C~90°C	
取得済み認証	JATE/TELEC	

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://amtel.co.jp/am-products/aml570/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。