


AML574B

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、AML574Bのご紹介です



AML574B

AM Telecom製
LTE Cat.4通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・ LTE Cat.4対応通信モジュール
- ・ パケット通信対応
- ・ SMS対応
- ・ FOTA対応
- ・ sXGP(Band39)対応

スペック

製品名	AML574B
サイズ	28.5 x 30.0 x 2.2 mm
重量	約4g
通信方式	LTE Cat.4
周波数	FDD : B1/B8 TDD : B39
通信速度	LTE Cat.4
電源電圧	3.4-4.2V
消費電流	通信時 : 800mA 待ち受け時 : 2.6mA
外部インターフェース	UART, USB, GPIO, USIM, SDIO, SGMII
アンテナコネクタ	-
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度 : -40°C~+85°C 保存温度 : -40°C~+90°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。