

# AMM5400

ソフトバンクネットワーク対応のCat.M1通信モジュール、AMM5400のご紹介です。



## AMM5400

AM Telecom社製  
Cat.M1対応通信モジュール  
(M.2 Type)



## 特長

- ・ Cat.M1対応モジュール
- ・ パケット通信対応
- ・ SMS対応
- ・ FOTA対応
- ・ プラチナバンド対応
- ・ GPS対応

## スペック

製品名	AMM5400
サイズ	42.0mm x 30.0mm x 2.9 mm
重量	5.1g
通信方式	LTE Cat.M1
周波数	LTE_B1,B8
通信速度	LTE Cat.M1
電源電圧	3.8V (Typical)
消費電流	通信時：130 mA 待受時：1.6 mA
外部インターフェース	M.2 UART, USB, GPIO,USIM
アンテナコネクタ	20449-001E
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-40°C ~ + 85°C 保存温度：-40°C ~ + 90°C 湿度：85% relative humidity Non-condensation
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。