

# FutureNet AS-250/S

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、FutureNet AS-250/Sのご紹介です。



## FutureNet AS-250/S

センチュリー・システムズ  
株式会社  
高性能モバイルルータ



## スペック

製品名	FutureNet AS-250/S
内臓モジュール	SIM5320JE-TE
サイズ	146mm(W) × 78mm(D) × 25mm(H) ※突起物を除く
重量	約360g
通信方式	HSDPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 SMS通信 IP待受機能対応（国内のみ）
電源電圧	DC 5～24V
消費電流	DC12V入力時 通信時：325mA 待受時：40mA（省電力動作モード）
外部インターフェース	RJ-45(100BASE-TX,10BASE-T) RS-232またはRS-485（D-SUB9ピン） DIO 外部アンテナ（SMA） 電源コネクタ
制御コマンド	メニューまたはコマンドによる設定
動作環境	動作温度：-20～60°C 保存温度：-20～60°C 湿度：10～90%（結露なきこと）
その他機能	ルータ機能、DHCPサーバ、SNTPサーバ、メール送信機能 プロトコル変換機能

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。