

FutureNet AS-M250/L

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、FutureNet AS-M250/Lのご紹介です。



FutureNet AS-M250/L

センチュリー・システムズ株式会社

LTE対応 小型産業用ルータ



スペック

製品名	FutureNet AS-M250/L
内蔵モジュール	AMM570
サイズ	W107×D74×H28 mm ※突起物除く
重量	280g
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	DC5～36V
消費電流	最大：258mA 平均：175mA ローカル省電力モード：1.5mA リモート省電力モード：23.3mA
外部インターフェース	Ethernet(10/100TX)×1、DI×2、DO×2
制御コマンド	WebブラウザによるGUI設定 TELNET接続によるCLI設定
動作環境	動作温度：-30℃～60℃ 保存温度：-30℃～85℃ 湿度：10～90% (結露なきこと)
その他機能	スクリーンレス端子台採用、省電力動作モード、NAT機能、GRE機能、SMS/メール送信機能、パケットフィルタ機能、DHCPサーバ機能、SNTPサーバ機能、スケジューリング機能、イベント機能、マルチキャリア対応

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。