

AT-100

ソフトバンクネットワーク対応のM2M業務用PDA、AT-100のご紹介です。



AT-100

キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社
業務用PDA

Canon

スペック

製品名	AT-100
内臓モジュール	MC8795V
サイズ	16×150×75mm (H×W×D)
重量	180 g
通信方式	HSPA / W-CDMA
通信機能	パケット通信 音声通信※1 SMS通信 GPS内蔵
外部インターフェース	無線LAN IEEE802.11a/b/g Bluetooth Ver 2.1 + EDR IrDA1.2 SIR microSDメモリーカードスロット USB2.0ホスト・クライアント 1次元バーコード/2次元コード 非接触ICカード 磁気ストライプリーダー
OS	Windows Embedded Handheld 6.5※1 Windows Embedded CE 6.0 R3※2
動作環境	動作温度：-10°C～50°C 保存温度：-20°C～60°C 湿度：5%～95%（結露なきこと） 落下強度:1.5m 防塵・防滴：IP54準拠
取得済み認証	デジタルカメラ：200万画素（CMOS）

本製品はエーエムジャパン株式会社および代理店より販売します。

※1 AT-100P対応

※2 AT-100対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://cweb.canon.jp/ht/lineup/at100/index.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。