

AT-AR4050S-5G

ソフトバンクネットワーク対応の5G/4G LTE通信対応ルータ、AT-AR4050S-5Gのご紹介です。



AT-AR4050S-5G

アライドテレシス株式会社

5G/4G LTE通信対応ルータ

 アライドテレシス株式会社

スペック

製品名/型番	AT-AR4050S-5G
サイズ	42.5mm×220mm×260mm (H×W×D) 突起物除く
内臓モジュール	EM9191
重量	約2.0kg
通信方式	5G/4G LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	AC100V-240V
消費電流	定格入力電流: 1.6A 最大入力電流: 0.55A
外部インターフェース	(WAN) 2-Port: 10M/100M/1G BASE-T (RJ45) (LAN) 8-Port: 10M/100M/1G BASE-T (RJ45) Console: 1-Port: (RJ-45) USB Port: 1-Port: 2.0 (Type-A) SIM Card Slot: 2-Slots
制御コマンド	CLI設定 WebブラウザによるGUI設定 TELNETでの設定
動作環境	動作温度: 0~40°C
取得済み認証	JATE/TELEC/FCC/CE
USIMサイズ	標準SIM
その他機能	UTM/ファイアウォール、VPN(IP Sec、L2TPv2、L2TPv3、SSL VPN (OpenVPN)、GRE)、VRRPv2/v3、QoS、PIM-SM、無線LANコントローラー、SD-WAN、マルチキャリア対応、自動バージョンアップ/自動コンフィグファイル更新(AMF)

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.allied-tesesis.co.jp/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。