

Rooster AX220S

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、Rooster AX220Sのご紹介です。



Rooster AX220S

サン電子株式会社
4G LTE対応 低速通信向けダイヤルアップルータ



スペック

製品名	Rooster AX220S
内蔵モジュール	AML570
サイズ	31×135×68mm (H×W×D) 突起部、取付金具含む
重量	180g
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信 IP待受機能対応 (国内のみ)
電源電圧	DC 5～12.6V(±5%)
消費電流	通信時：約360mA 待機時：約300mA ※電源5V供給時
外部インターフェース	RS-232Cコネクタ (D-Sub9ピン、オス) RJ-45
制御コマンド	メンテナンスツール、telnetでの設定
動作環境	動作温度：-20～60°C 保存温度：-30～80°C 湿度：25～85% (結露なきこと)
その他機能	ルータモード/モデムモード/プロコンモード切替可能、 ATコマンド互換モード搭載、PHSからのマイグレーション個別対応、 SunDMS (http://www.sun-denshi.co.jp/sc/dms/)対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/router/ax220s/

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。