


CL11DAH11シリーズ

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、CL11DAH11シリーズのご紹介です。



CL11DAH11シリーズ

太陽誘電株式会社

LTE Category1対応 低消費電流M2Mモジュール
(LGA Type)



TAIYO YUDEN

特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応

スペック

製品名	CL11DAH11シリーズ
サイズ	26.0×20.0×2.3 [mm] (H×W×D)
重量	TBD
通信方式	FDD-LTE Category1
周波数	2100、900MHz
通信速度※	下り：10Mbps 上り：5Mbps
電源電圧	DC3.4～4.2V
消費電流	TBD
外部インターフェース	USB2.0/GPIO/UART/SIM
アンテナコネクタ	-
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-30°C～70°C 保存温度：-40°C～80°C
取得済み認証	TELEC/JATE

本製品は太陽誘電株式会社より販売いたします。

※ 海外でのご利用を含め、地域によって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。