

# CloudGate

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、CloudGateのご紹介です。



## CloudGate

OPTION NV

プログラマブル通信ゲートウェイ



## スペック

製品名	CloudGate
内蔵モジュール	GTM661W
サイズ	45×115×105mm (H×W×D)
重量	294g
通信方式	HSPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信
電源電圧	DC 9～33V
消費電流	DC12V入力時 通信時：約341mA 待受時：約122mA
外部インターフェース	RJ-45コネクタ (100Base-TX/10Base-T) 電源コネクタ アンテナコネクタ (SMA) 拡張カードによりWLAN、RS-232C、RS-485などに対応可能
制御コマンド	ウェブブラウザでの設定
動作環境	動作温度：-30°C～+70°C 保存温度：-40°C～+85°C 湿度：5%～95% (結露なきこと)
その他機能	ルーター機能、VPN機能

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.cloudgate.jp/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。