

# CoralEdge

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、CoralEdgeのご紹介です。



## CoralEdge M7080 / V7080

ライブロックテクノロジーズ株式会社  
4G LTE対応ゲートウェイ



### スペック

製品名	CoralEdge M7080/V7080
内蔵モジュール	ublox/TOBY L-210
サイズ	(H×W×D) 107×175×30 mm (突起部除く)
重量	390g/430g
通信方式	FDD LTE、UMTS/DC HSPA+
通信機能	パケット通信、SMS送受信
電源電圧	DC 5~32V/10.8~32V
消費電流	スリープ状態：50mA (12V時) ノーマル状態：250mA (12V時) 最大：830mA / 2080mA (12V時)
外部インターフェース	Gigabit Ethernet：2ポート (V7080はPoE給電) コンソール：RJ-45 1ポート RS-232C：D-SUB9×1、RS-485×2 DIO：In 2ch、OUT 2ch USB：ホスト 1ポート(2.0)、外部アンテナ：SMAコネクタ
制御コマンド	ARP、IPv4、UDP、TCP、IPCP、PPP、PPPoE
動作環境	動作温度：-30°C~70°C /-30°C~60°C 湿度：結露無きこと
その他機能	GPS

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ  
<http://www.liverock-tech.com/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。