

EM7690

ソフトバンクネットワーク対応のLTE通信モジュール、EM7690のご紹介です。



EM7690

Sierra Wireless製

LTE通信モジュール

(M.2 Type)



特長

- ·LTE/sXGP対応
- ・パケット通信対応
- ·SMS対応
- · GNSS/A-GNSS対応
- ・グローバルマルチバンド対応

スペック

製品名	EM7690
サイズ	52 mm $\times 30$ mm $\times 2.38$ mm ($H \times W \times D$)
重量	約9g
通信方式	FDD-LTE/TDD-LTE
周波数	FDD-LTE:B1/2/3/7/8/19/26/28 TDD-LTE:38/39/41/42
電源電圧	DC3.3V
消費電流	通信時:660mA 待機時:2.7mA
外部インターフェース	USB3.1
制御コマンド	AT Command/QMI/MBIM
動作環境	動作温度:-30~+75℃
取得済み認証	JATE/TELEC/FCC/IC/CE/NCC/GCF/PTCRB

本製品はSierra Wireless販売代理店より販売します

▶ 詳細は製品メーカWebサイトへ

https://source.sierrawireless.com/devices/em-series/em7690

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。