

EMS31-J

ソフトバンクネットワーク対応のCat.M1通信モジュール、EMS31-Jのご紹介です。



EMS31-J

Thales DIS (Cinterion)製
LTE Cat.M1通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・ LTE Cat.M1対応通信モジュール
- ・ パケット通信対応
- ・ SMS対応
- ・ FOTA対応
- ・ プラチナバンド対応

スペック

製品名	EMS31-J
内蔵モジュール	-
サイズ	27.6×18.8×2.17 mm
重量	約2.2g
通信方式	LTE Cat.M
通信機能	B1/B8
電源電圧	3.2V-5.5V
消費電流	通信時：145mA 待受時：2mA
外部インターフェース	UART, GPIO
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-40°C～+85°C 保存温度：-25°C～+40°C(梱包材による制約) 湿度：-
その他機能	- IP services transparent and nontransparent TCP/UDP client & server, HTTP/FTP/SMP client - Incremental Firmware Update

本製品はタレスDISジャパン株式会社より販売します。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/iot-connectivity/products/iot-products/ems31-j-lte-catm1>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。