

# FZ-N1

ソフトバンクネットワーク対応のハンディターミナル、FZ-N1のご紹介です。



## FZ-N1Eシリーズ

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社  
VoLTE対応ハンディターミナル

**Panasonic**  
BUSINESS

## スペック

製品名/型番	FZ-N1ESEAZKJ (標準モデル) FZ-N1ESJAZKJ (大容量バッテリーモデル)
サイズ	標準モデル：幅74 mm×奥行156 mm×厚み16.3 mm/31 mm (バーコードリーダー部) 大容量バッテリーモデル：幅74 mm×奥行156 mm×厚み26 mm /31 mm (バーコードリーダー部)
重量	約274g (バッテリー含む) 約365g (バッテリー含む)
通信方式	LTE / HSPA / W-CDMA
通信機能	パケット通信/音声通信(VoLTE対応)/SMS送受信/GPS/GLONASS/QZSS
周波数 (BAND)	LTE : B1、B3、B8 HSPA : B1、B8
外部インターフェース	無線LAN : IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver5.0(Class1) micro SDメモリ (microSDHC/microSDXCメモリカード対応) micro USB端子(Type-B)、拡張バスコネクタ(クレードル接続用)、ヘッドセット端子 NFC準拠非接触ICカードリーダーライター、1次元/2次元バーコードリーダー
OS	Android™ 9
動作環境	操作時温度：-20°C～50°C、湿度：30%RH～80%RH (結露・結氷のなきこと) 保管温度：-30°C～70°C、湿度：30%RH～80%RH (結露・結氷のなきこと) 耐落下：210cm(動作時：コンクリート、6方向)、連続落下：100cm、2000回 防塵・防滴/防水：IP66/68準拠
その他機能	3マイク+ノイズサプレッサー、ツインスピーカー(100dBA) フロントカメラ：500万画素、リアカメラ：約800万画素 (高輝度フラッシュ搭載) 3.8V(リチウムイオン)バッテリー公称容量:3,200mAh(標準)、6,400mAh(大容量)/急速充電(2.5A)、ウォームスワップ対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/tough/lineup/n1-e#FOOTNOTE NOTE SPECS DRAW 26a147c4-2a79-4004-b973-cb419b493ac2>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。