


GTM661W

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、GTM661Wのご紹介です。



GTM661W

OPTION社製
PCI Express Mini Half
モジュール



特長

- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応(3Gハイスピード)
- ・SMS通信
- ・国際ローミング
- ・GPS内蔵

スペック

製品名	GTM661W
サイズ	30.0×26.8×4.2 [mm] (H×W×D)
重量	約9g
通信方式	HSPA / W-CDMA / GSM / GPRS / EDGE
周波数	3G : 2100、900MHz GSM : 1900、1800、900、850MHz
通信速度*	下り最大 14.4Mbps 上り最大 5.7Mbps
電源電圧	DC+3.3±9%
消費電流	通信時：約335mA 待受時：約1.7mA (GPS off)
外部インターフェース	USB
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-10°C～+55°C 保存温度：-40°C～+85°C
取得済み認証	CE / FCC / PTCRB / R&TTE / GCF / RoHS / JATE / TELEC

本製品はアヴネット株式会社より販売いたします。

※ 海外でのご利用を含め、地域によって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.avnet.com/wps/portal/japan?locale=ja-JP>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。