

HSPA450C-UA

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、HSPA450C-UAのご紹介です。



HSPA450C-UA

株式会社ゼネテック
外付け汎用通信ユニット



スペック

製品名	HSPA450C-UA
内蔵モジュール	LISA-U270
サイズ	105×75×25 [mm] (H×W×D)
重量	150g (本体のみ)
通信方式	HSPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 IP待受機能対応 (国内のみ) SMS通信
電源電圧	DC 5V
消費電流	通信時：2000mA 待受時：30mA
外部インターフェース	RJ-45コネクタ (100Base-TX/10Base-T) 電源コネクタ アンテナコネクタ (SMA)
制御コマンド	ATコマンド ウェブブラウザでの設定
動作環境	動作温度：-40°C～+70°C 保存温度：-40°C～+85°C 湿度：5%～95% (結露なきこと)
その他機能	ルーター機能、DHCPサーバ、SNTPサーバ

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。