

IR809G-LTE-LA-K9

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、IR809G-LTE-LA-K9のご紹介です。



IR809G-LTE-LA-K9

シスコシステムズ合同会社
4G LTE対応ルーター



スペック

製品名	IR809G-LTE-LA-K9
内蔵モジュール	Sierra Wireless MC7430
サイズ	(H×W×D) 29.21×128×159.2 mm
重量	0.77g
通信方式	FDD/TDD LTE (Category 4), Carrier Aggregation, UMTS/HSPA+
通信機能	パケット通信 GPS受信 SMS送受信
電源電圧	9.6 ~ 60V DC
消費電流	最大29W
外部インターフェース	4G LTEセルラー, 2-port 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 2-port シリアル
制御コマンド	Cisco IOS コマンド*
動作環境	動作温度: -40°C~75°C 保存温度: 湿度:
その他機能	2枚のSIMカードを同時に装着可能

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/routers/cellular-routers/index.html

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。