


LE866A1-JS

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、LE866A1-JSのご紹介です。



LE866A1-JS

Telit社製
LTE Cat.1対応
汎用モジュール (LGA Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応

スペック

製品名	LE866A1-JS
サイズ	25x15x2.2 [mm] (H×W×D)
重量	約2.0g
通信方式	FDD-LTE
周波数	LTE : B1/B8
通信速度	LTE : Category1
電源電圧	DC 3.4~4.2V
消費電流	通信時 約580mA 待受時 約3mA
外部インターフェース	UART,USB,GPIO
アンテナコネクタ	-
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -20~55°C,-40~85°C (拡張) 保存温度 : -40~85°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はTelit Wireless Solutions Japan株式会社および代理店より販売します。

※ [利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.telit.com/products/cellular-modules/standard-industrial-grade/xs866-family/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。