

LM-200

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、LM-200のご紹介です。




LM-200

株式会社iND

LTE対応

RS-232Cプロトコル変換機能搭載のM2M/IoTルーター



スペック

製品名	LM-200
内蔵モジュール	AMP570
サイズ	30x140x80 [mm] (H×W×D)
重量	165g
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	DC 5V
消費電流	通信時 約520mA 待受時 約270mA
外部インターフェース	RS-232Cコネクタ (D-Sub9ピン、オス) /RJ-45
制御コマンド	WEBブラウザによる設定
動作環境	動作温度：-20～60°C 保存温度：-30～80°C 湿度：20%～85%
その他機能	ルータ機能、VPN(IPsec)、RS-232Cプロコン機能

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.i-netd.co.jp/products/hsdpa/lm-200/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。