

LN940A9

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、LN940A9のご紹介です。



LN940A9

Telit社製
LTE Cat.9対応 汎用モジュール
(M.2 Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・グローバルマルチバンド
- ・GNSS

スペック

製品名	LN940A9
サイズ	42x30x2.3 [mm] (H×W×D)
重量	約5.3g
通信方式	LTE FDD/TDD、UMTS
周波数	LTE : 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、21、25、26、29、30、38、39、40、41、66 UMTS : 1、2、4、5、6、8、19
通信速度	LTE : Category9
電源電圧	DC 3.135~4.4V
消費電流	通信時 約1100mA (DL CA / +23dBm通信時) 待受時 約3mA
外部インターフェース	M.2
アンテナコネクタ	MHF4
制御コマンド	MBIM、AT Command
動作環境	動作温度 : -10~55°C、-40~85°C (拡張) 保存温度 : -40~85°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はTelit Wireless Solutions Japan株式会社および代理店より販売します。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.telit.com/m2m-iot-products/cellular-modules/data-cards/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。