

LTE561-UA

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、LTE561-UAのご紹介です。



LTE561-UA

株式会社ゼネテック

Wi-Fi AP付き多機能3G/4Gルータ



スペック

| | |
|------------|---|
| 製品名 | LTE561-UA |
| 内蔵モジュール | TOBY-L210 |
| サイズ | 30×140×110 [mm] (H×W×D) |
| 重量 | 500g (本体のみ) |
| 通信方式 | FDD-LTE/HSPA/W-CDMA |
| 通信機能 | パケット通信 IP待受機能対応 (国内のみ) SMS通信 |
| 電源電圧 | DC12V |
| 消費電流 | 通信時：600mA 待受時：400mA |
| 外部インターフェース | 1000BASE-T×2ポート (WAN/LAN) 100Base-TX/10Base-T×4ポート 無線LAN (準拠規格：IEEE 802.11b/g/n) SDメモリカードスロット アンテナコネクタ (SMA-F) ※外部アンテナ付 |
| 制御コマンド | ATコマンド ウェブブラウザでの設定 |
| 動作環境 | 動作温度：-10°C～55°C 保存温度：-40°C～70°C 湿度：10%～90% (結露なきこと) |
| その他機能 | ルータ機能、Firewall機能、VPN Pass Through機能 |

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://m2m.genetec.co.jp/network/560c.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。