

# MAX2 LTE

ソフトバンクネットワーク対応の2次元ハンディターミナル、MAX2 LTEのご紹介です。



## MAX2 LTE

株式会社アルフ  
LTE通信対応 2次元ハンディターミナル



### スペック

製品名	Max2LTE/ALFARK-7240X
内蔵モジュール	SIM7100JE
サイズ	(H×W×D) 29.5x50x152mm
重量	約196g (標準バッテリーパック装着時) 約214g (大容量バッテリーパック装着時)
通信方式	FDD-LTE/HSDPA/HSUPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 GPS受信 (スタンドアローン)
外部インターフェース	無線LAN 802.11b/g/n、 Bluetooth Ver2.1+EDR (SPP/HID)、 USB端子、充電端子
OS	NOAH (オリジナルOS)
動作環境	動作温度: -10~50°C (但し充電時は5~35°C) 動作湿度: 20~85% (結露なきこと) 保存温度: -25~60°C 保存湿度: 5~95% (結露なきこと) 落下強度: コンクリート落下1.5m/タンブルドロップ1.0m 保護等級: IP54 (防塵・防沫)
その他機能	交換可能なバッテリー (1,150mAhまたは1,880mAh)

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.alf-net.co.jp/products/handy-terminal/max2lte-alfark-7240x/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。