

MC7430

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、MC7430のご紹介です。



MC7430

SIEERA WIRELESS社製
LTE Cat.6 対応汎用モジュール
(Mini PCI Express Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・SoftBank 4G 対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・IP着信 (国内)
- ・グローバルマルチバンド
- ・GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO

スペック

製品名	MC7430
サイズ	50.95×30×2.75 [mm] (H×W×D)
重量	8.7g
通信方式	LTE FDD/TDD、UMTS、TD-SCDMA
周波数	LTE : 1、3、5、7、8、18、19、21、38、39、40、41 UMTS : 1、5、6、8、9、19
通信速度	LTE Cat.6
電源電圧	DC 3.7V
消費電流	通信時 : 1000mA 待受時 : 2.8mA
外部インターフェース	Mini PCI Express Type
アンテナコネクタ	UFL
制御コマンド	MBIM、AT command
動作環境	動作温度 : -40°C~85°C 保存温度 : -40°C~85°C 湿度 : 85% (85°C)
取得済み認証	CE、GCF、JRF/JPA、KCC、ANATEL、NCC

本製品はSIERRA WIRELESSおよび代理店より販売します。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。