

ME3630-J2A

ソフトバンクネットワーク対応のCat.4通信モジュール、ME3630-J2Aのご紹介です



ME3630-J2A

GOSUNCN製
LTE Cat.4通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・LTE Cat.4対応通信モジュール
- ・パケット通信対応
- ・FOTA対応
- ・プラチナバンド対応

スペック

製品名	ME3630-J2A
サイズ	H30×W30×D2.3mm
重量	約5.0g
通信方式	FDD-LTE/W-CDMA
周波数	LTE FDD: B1, B3, B8 WCDMA: B1, B8
通信速度	LTE Category : 4 WCDMA : HSPA+
電源電圧	DC 3.4～4.2V(3.8V推奨)
消費電流	通信時 : 570mA 待受時 : 4mA
外部インターフェース	(U)SIM/USB/UART/I2C/GPIOs
アンテナコネクタ	MAIN,DRX,GNSS
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -30°C～+75°C 保存温度 : -40°C～+85°C 湿度 : -5%～95%
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はWelinkジャパン株式会社より販売します。

▶ 詳細は製品メーカーWEBサイトへ

<https://welinkjapan.co.jp/products/Itemodule/me3630-j2a/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。