

MFH-N200

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、MFH-N200のご紹介です。



MFH-N200

MODACOM社製
LTE Cat.4/3G対応汎用モジュール
(M.2 Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・IP着信 (国内)
- ・FOTA対応

スペック

製品名	MFH-N200
サイズ	42×30×2.3[mm] (H×W×D)
重量	約7g
通信方式	FDD-LTE/W-CDMA/HSDPA+
周波数	FDD-LTE : B1, B8 3G : B1, B8
通信速度	LTE : Category.4 3G : 上り Category6、下り Category14
電源電圧	DC3.3V
消費電流	通信時 約250mA 待受時 約1.35mA
外部インターフェース	M.2(NGFF)
アンテナコネクタ	IPEX MHF4 Type Connector : 2ea
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度 : -30°C~85°C 保存温度 : -40°C~90°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はモダ情報通信株式会社および代理店より販売します。

※ 利用されるエリアによって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。