

nRF9160

ソフトバンクネットワーク対応の通信モジュール、nRF9160のご紹介です。



nRF9160

Nordic Semiconductor ASA製

LTE Cat.M/NB-IoT (NIDD)対応
通信モジュール

(LGA Type)



特長

- ・LTE Cat.M/NB-IoT (NIDD)対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・GPS対応
- ・A-GPS対応
- ・QZSS対応
- ・グローバルマルチバンド

スペック

製品名	nRF9160
サイズ	10mm×16mm×1.04mm (H×W×D)
重量	0.48 g
通信方式	LTE Cat.M/NB-IoT (NIDD)
周波数	FDD-LTE:B1/B8
電源電圧	DC 3.0-5.5V
消費電流	通信時：Cat.M 255mA/NB-IoT 230mA 待機時：2.7uA (PSM)
外部インターフェース	UART/SPI/I2C/I2S/GPIO/ADC/PWM/PDM/USIM
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-40～85°C
取得済み認証	JATE/TELEC/GCF/PTCRB/FCC/CE/UKCA/ISED/SRRC/NCC/ACMA RCM/MSIP

本製品はNordic Semiconductor ASA社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.nordicsemi.com/Products/nRF9160>

※パンフレットの記載内容は、2024年8月16日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。