


# NL668-JP

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、NL668-JPのご紹介です。



## NL668-JP

Fibocom Wireless Inc.製  
LTE Cat.4通信モジュール  
(PCI Express mini Type)



## 特長

- ・ LTE Cat.4対応通信モジュール
- ・ パケット通信対応
- ・ SMS対応
- ・ FOTA対応
- ・ プラチナバンド対応
- ・ GNSS対応
- ・ VoLTE対応
- ・ OpenLinux対応

## スペック

製品名	NL668-JP
サイズ	29.8 x 50.8 x 3.4mm
重量	約9.1g
通信方式	LTE Cat.4/UMTS
周波数	LTE FDD : B1/B3/B8/B11/B28 LTE TDD : B41 UMTS : B1/B8
通信速度	LTE Cat.4 UMTS: DC-HSPA+
電源電圧	3.3-4.2V
消費電流	通信時 : 351mA 待ち受け時 : 2.5mA
外部インターフェース	SIM/UART/USB/I2C/ADC/GPIO/SPI/SDIO
アンテナコネクタ	-
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度 : -30°C~+75°C 保存温度 : -40°C~+90°C
取得済み認証	JATE/TELEC/RoHS/HF

本製品はFIBOCOM WIRELESSおよび代理店より販売します。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.fibocom.com/en/products/LTECat-NL668-JP%20MiniPCle.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。