

Future Net NXR-G110/L Rev2

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、NXR-G110/L Rev2のご紹介です。



NXR-G110/L Rev2

センチュリー・システムズ株式会社

LTE対応小型VPNルータ



スペック

製品名/型番	Future Net NXR-G110/L Rev2
サイズ	W81×D137×H40.2mm (アンテナ他突起物除く)
内臓モジュール	AMM570
重量	約480g
通信方式	FDD-LTE
通信機能	パケット通信
周波数	FDD-LTE Band1,8
電源電圧	DC12V
消費電流	ノーマルモード(AC100V) : 最大約4.2W 待機最大約3.5W M2Mモード(DC12V) : 最大約1.8W 待機最大約1.7W スリープ時約0.3W
外部インターフェース	Ethernet(10/100TX/1000T)×2 RS-232×1 USB2.0×1 SDカード×1
動作環境	ノーマルモード : -20°C~+50°C M2Mモード : -20°C~60°C
取得済み認証	JATE/TELEC
USIMサイズ	標準SIM

本製品はセンチュリー・システムズ株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

メーカーサイト http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg110_s.html

※パンフレットの記載内容は、2023年10月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。