

Future Net NXR-G240/L-CA

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、NXR-G110/L Rev2のご紹介です。



NXR-G240/L-CA

センチュリー・システムズ株式会社

LTE対応小型VPNルータ



スペック

製品名/型番	Future Net NXR-G240/L-CA
サイズ	W195×D187×H40mm (アンテナ他突起物除く)
内臓モジュール	EM7430
重量	約620g
通信方式	FDD-LTE
通信機能	パケット通信
周波数	FDD-LTE Band1,8
電源電圧	DC12V
消費電流	ノーマルモード(AC100V) : 最大約15W 待機最大約5.6W M2Mモード(DC12V) : 最大約9W 待機最大約4.6W
外部インターフェース	Ethernet(10/100TX/1000T)×3 (うち1ポートは4ポートスイッチ) RS-232×1 USB2.0×1 SDカード×1
動作環境	ノーマルモード : -20°C~+50°C M2Mモード : -20°C~60°C
取得済み認証	JATE/TELEC
USIMサイズ	標準SIM

本製品はセンチュリー・システムズ株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

メーカーサイト http://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg200_s.html

※パンフレットの記載内容は、2023年10月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。