

FutureNet NXR-G260/L

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、FutureNet NXR-G260/Lのご紹介です。



FutureNet NXR-G260/L

センチュリー・システムズ株式会社製
LTE・VPN対応 無線LANルータ



スペック

製品名	FutureNet NXR-G260/L
内蔵モジュール	AMM570
サイズ	W195×D187×H40 mm
重量	800g
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	DC12V (ACアダプタ入力：AC100～240V 50/60Hz)
消費電流	M2Mモード (DC12V) 最大時：約933mA 待機時：約458mA
外部インターフェース	Ethernet(10/100TX/1000T)×2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac USB2.0 コンソールポート(D-Sub9pin、USB micro B) SDカード
制御コマンド	WebブラウザによるGUI設定 TELNET接続によるCLI設定
動作環境	動作温度：-20°C～60°C (M2Mモード時) 保存温度：-20°C～70°C 湿度：10～90% (結露なきこと)
その他機能	VPN機能 (Ipsec、L2TP/IPsec、GRE/IPinIP、L2TPv3)、オフロード通信機能、キャプティブポータル機能、VRRP機能、QoS機能、ファイアウォール機能、P2P検出機能、ネットワークイベント機能、コンテナ型仮想化(LXC)機能、温度プロテクション機能、自動ファーム更新機能、内蔵フラッシュログ保存機能、コンフィグロールバック機能、マルチキャリア対応、ケンジントンロック対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.centurysys.co.jp/products/router/nxrg260l.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。