

FutureNet NXR-G100/SL

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、FutureNet NXR-G100/SLのご紹介です。



FutureNet NXR-G100/SL

センチュリー・システムズ株式会社
LTE対応 小型VPNルータ



スペック

製品名	FutureNet NXR-G100/SL
内蔵モジュール	AMM5220
サイズ	W81×D137×H40.2 mm ※突起物除く
重量	約480g
通信方式	FDD/TDD LTE, HSPA+
通信機能	パケット通信 SMS送受信
電源電圧	DC12V (ACアダプタ入力: AC100~240V 50/60Hz)
消費電流	DC12V入力時(M2Mモード) 通信時: 約417mA (最大) 待受時: 約158mA
外部インターフェース	Ethernet (10/100TX/1000T) × 2 USB2.0、コンソールポート (D-Sub9pin) RS-232 (DIP SWにより有効) SDカード
制御コマンド	WebブラウザによるGUI設定 TELNET接続によるCLI設定
動作環境	動作温度: -20°C~60°C (M2Mモード時) 保存温度: -20°C~60°C 湿度: 10~90% (結露なきこと)
その他機能	VPN機能 (Ipsec、L2TP/IPsec、GRE/IPinIP、L2TPv3)、VRRP機能、QoS機能、ファイアウォール機能、P2P検出機能、ネットワークイベント機能、コンテナ型仮想化 (LXC)機能、温度プロテクション機能、自動ファーム更新機能、内蔵フラッシュログ保存機能、コンフィグロールバック機能

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.centurysys.co.jp/products/endofsales/nxrg100sl.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。