

Pi-protect

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.4通信ユニット、Pi-protectのご紹介です。



Pi-protect

メカトラックス株式会社製

通信方式 LTE Cat.4対応デバイス

特長 ラズパイ防塵防水IoTゲートウェイ



スペック

製品名/型番	Pi-protect (パイプロテクト)
サイズ	180mm×180mm×102mm (H×W×D)
内臓モジュール	SIM7600JC-H
重量	約1.3kg
通信方式	FDD-LTE
周波数	FDD-LTE : B1/3/8
電源電圧	AC85～265V
消費電流	通信時：50mA以下(AC 100V) 待機時：30mA以下(AC 100V)
外部インターフェース	Raspberry Pi 3 model B 参照のこと (4GPI の通信にUSB×1を使用)
動作環境	動作温度：-20～60°C (結露なきこと)
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はメカトラックス株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://mechatrax.com/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。