

RM520N-GL

ソフトバンクネットワーク対応の通信モジュール、RM520N-GLのご紹介です。



RM520N-GL

Quectel製
5G通信モジュール
(M.2 Type)



特長

- ・5G(SA, NSA)/4G対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・グローバルマルチバンド

スペック

製品名	RM520N-GL
サイズ	52 mm × 30 mm × 2.3 mm (H × W × D)
重量	約8.7g
通信方式	5G(SA, NSA)/FDD-LTE/TDD-LTE/W-CDMA
周波数	5G: n3/28/77/78 FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/25/28 TDD-LTE: B38/39/40/41/42 W-CDMA: B1/2/4/5/8/19
電源電圧	DC3.135 - 4.4V
消費電流	通信時: 170-2400mA 待機時: 60mA
外部インターフェース	USB/PCIe
制御コマンド	AT command
動作環境	動作温度: -30~75°C
取得済み認証	JATE/TELEC/FCC/CE/RCM/KC/CCC/GCF/PTCRB/NCC

本製品はQuectel株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.quectel.com/product/5g-rm520n-series/>

※パンフレットの記載内容は、2025年1月14日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。