

Rooster DRX5010

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、Rooster DRX5010のご紹介です。



Rooster DRX5010

サン電子株式会社
無線LAN搭載
LTE対応ハイスピードM2M
ルータ



スペック

製品名/型番	Rooster DRX5010/11S-DRX5010
内臓モジュール	AMM574
サイズ	29.3×128×81.2mm (H×W×D) 突起部除く
重量	約240g (本体のみ)
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信 IP待受機能対応 (国内のみ)
周波数 (BAND)	B1,B8
外部インターフェース	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート MDI/MDI-X 自動判別全2種) 電源コネクタ LTEアンテナコネクタ (SMA) WLANアンテナコネクタ (SMA)
制御コマンド	WEBブラウザ、SSHでの設定
動作環境	動作温度：-20～65°C 保存温度：-20～80°C 湿度：25～85% (結露なきこと)
その他機能	ルータ機能、VPN機能 SunDMS (https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/service/dms/) 対応
対応U1SIMサイズ	nanoSIM

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>

※パンフレットの記載内容は、2021年12月10日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。