

Rooster RX180

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、Rooster RX180のご紹介です。



Rooster RX180

サン電子株式会社
M2M高機能ルータ



スペック

製品名	Rooster RX180
内臓モジュール	LISA-U270
サイズ	22×127×81mm (H×W×D) 突起部を除く
重量	約350g (本体のみ)
通信方式	HSPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 IP待受機能対応 (国内のみ)
電源電圧	DC 4.75～29.0V
消費電流	DC12V入力時 通信時：約167mA 待機時 (おやすみモード)：約25mA
外部インターフェース	RJ-45 (100BASE-T/10BASE-T×2ポート MDI/MDI-X 自動判別) 電源コネクタ アンテナコネクタ (SMA)
制御コマンド	ウェブブラウザ、TELNETでの設定
動作環境	動作温度：-20°C～60°C 保存温度：-20°C～70°C 湿度：25%～85% (結露なきこと)
その他機能	ルータ機能、VPN機能、おやすみモード

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/router/finish.html

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。