

Rooster GX180 / Rooster GX180W（無線LAN搭載版）

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、Rooster GX180 / Rooster GX180W（無線LAN搭載版）のご紹介です。



Rooster GX180 / Rooster GX180W（無線LAN搭載版）

サン電子株式会社
M2Mリナックスゲートウェイ



スペック

製品名	Rooster GX180 / Rooster GX180W（無線LAN搭載版）
内蔵モジュール	LISA-U270
サイズ	35×117×92mm（H×W×D）突起部を除く
重量	約 440g（本体のみ）
通信方式	HSPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 IP待受機能対応（国内のみ） 無線LAN（GX180Wのみ） 準拠規格：IEEE 802.11a/b/g/n 周波数範囲：2.4GHz帯、5GHz帯（W52） アクセス方式： インフラストラクチャーモード （アクセスポイント）最大接続10台
通信速度	下り最大：7.2Mbps 上り最大：5.7Mbps
電源電圧	DC 12～20V
消費電流	通信時：約470mA 待機時：約400mA
外部インターフェース	100BASE-T/10BASE-T×2ポート（MDI/MDI-X 自動判別） USB2.0/HOST機能対応×1ポート RS-232C D-Sub9PIN（オス）×2ポート microSD×1ポート
動作環境	動作温度：-20℃～60℃ 保存温度：-20℃～70℃ 湿度：0～85%（結露なきこと）
その他機能	OS：Linux 2.6.31 ルーター機能、VPN機能、省電力モード、 各種ロギング機能、温度・電圧状態監視

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/router/finish.html

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。