


SARA-R410M-63B

ソフトバンクネットワーク対応のCat.M通信モジュール、SARA-R410M-63Bのご紹介です。



SARA-R410M-63B

ユーブックスジャパン株式会社
Cat.M通信モジュール



特長

- ・Cat.M対応通信モジュール
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・プラチナバンド対応

スペック

製品名	SARA-R410M-63B
サイズ	16.0 x 26.0 x 2.5mm
重量	約3g
通信方式	LTE Cat.M
周波数	LTE FDD:B1/B8
通信速度	LTE Cat.M
電源電圧	3.2-4.2V
消費電流	通信時：125mA 待ち受け時：1.6mA パワーセーブモード時 (8uA)
外部インターフェース	UART
アンテナコネクタ	-
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-40°C～+85°C 保存温度：-40°C～+85°C
取得済み認証	TELEC

本製品はu-blox Japan社代理店より販売いたします。

▶詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.u-blox.com/en/product/sara-r4-series?lang=ja>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。