

SIM5320JE-TE

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、SIM5320JE-TEのご紹介です。



SIM5320JE-TE

キャセイ・トライテック株式会社製
IP着信対応汎用モジュール



特長

- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応(3Gハイスピード)
- ・音声通信
- ・SMS通信
- ・IP着信 (国内)
- ・GPS内蔵

スペック

製品名	SIM5320JE-TE
サイズ	48×35×4mm (H×W×D)
重量	12 g
通信方式	HSDPA/W-CDMA/GSM/GPRS
周波数	3G : 2100、900MHz GSM : 1900、1800、900、850MHz
通信速度 ^{※1}	下り : 3.6Mbps 上り : 384Kbps
電源電圧	DC 3.4V~4.2V
消費電流	通信時 : 550mA 待受時 : 2.7mA
外部インターフェース	B to Bコネクタ (80ピン) 通信用インターフェース : USB、UART、SPI、GPIO 音声用インターフェース : PCM、スピーカー、マイク
アンテナコネクタ	MM9329-2700
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -30°C~80°C 保存温度 : -40°C~85°C
取得済み認証	JATE ^{※2} 、TELEC

※1 海外でのご利用を含め、地域によって、最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

※2 装置組込時は、別途JATE認証が必要となります。また、海外でご利用の際には別途海外認証が必要となります。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://www.cathay.jp/product/lte/sim5320je-te.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。