

# T5320JE

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、T5320JEのご紹介です。



## T5320JE

キャセイ・トライテック株式会社  
プログラム可能な通信ユニット



### スペック

製品名	T5320JE
内臓モジュール	SIM5320JE
サイズ	23×98×60mm (H×W×D)
重量	約128 g
通信方式	HSDPA/W-CDMA
通信機能	パケット通信 音声通信 SMS通信 国際ローミング (GSM/GPRS/EDGE) IP待受機能対応 (国内のみ)
電源電圧	DC 5V/30V
消費電流	通信時：最大650mA 待受時：最大17mA
外部インターフェース	RS-232C (D-SUB9ピン) USB2.0コネクタ 4ピン電源コネクタ アンテナコネクタ (SMA) 10ピンIOコネクタ (GPIO/ADC/Audio)
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度：-30°C～75°C 保存温度：-40°C～85°C 湿度：5%～85%(結露なきこと)
その他機能	ルーター機能、プロトコル変換機能、メール送受信機能、LUAスクリプト

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

[http://cathay.jp/product/m2m/t5320j\\_t5320je.html](http://cathay.jp/product/m2m/t5320j_t5320je.html)

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。  
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。