

TOBY-L210

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、TOBY-L210のご紹介です。



TOBY-L210

ユーブロックスジャパン株式会社
テレマティクス/M2M/IoT向け通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・SoftBank 4G LTE対応
- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・国際ローミング
- ・IP着信 (国内)

スペック

製品名	TOBY-L210
サイズ	24.8×35.6×2.6 [mm] (H×W×D)
重量	4.8g
通信方式	FDD-LTE/HSPA/W-CDMA/GSM/GPRS
周波数	LTE : 2600、2100、1800、900、850、800MHz 3G : 2100、1900、900、850MHz GSM/GPRS : 1900、1800、900、850MHz
通信速度※	下り最大 : 150Mbps 上り最大 : 50Mbps
電源電圧	DC3.4~4.35V
消費電流	通信時最大 : 約610mA 待受時 : 約1.1mA
外部インターフェース	USB
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -40°C~85°C 保存温度 : -40°C~85°C
取得済み認証	JATE, TELEC (国内) GCF, PTCRB, FCC, IC, CE/R&TTE, RCM, NCC, KCC

本製品はu-blox Japan社代理店より販売いたします。

※ 海外でのご利用を含め、地域によって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.u-blox.com/en/product/toby-l2-series>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。