

SARA-R500S-61B

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.M通信モジュール、SARA-R500S-61Bのご紹介です。



SARA-R500S-61B

ユーブロックスジャパン株式会社
LTE Cat.M通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・LTE Cat.M対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応

スペック

製品名	SARA-R500S-61B
サイズ	16.0mm×26.0mm×2.2mm (H×W×D)
重量	約3.0g
通信方式	LTE Cat.M
周波数	FDD-LTE:B1/8
電源電圧	DC3.8V
消費電流	通信時：195mA 待受時：62uA(pSM)/180uA(eDRX)
外部インターフェース	UART/USB/I2C/USIM/GPIO
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-40～+85°C
取得済み認証	JATE/TELEC/FCC/ISED/GCF/PTCRB/RED/RCM/NCC

本製品はu-blox Japan社代理店より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.u-blox.com/en/product/sara-r5-series>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。