

# U270 miniPCle

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、U270 miniPCleのご紹介です。



## U270 miniPCle

株式会社ゼネテック  
テレマティクス/M2M向け  
通信モジュール



## 特長

- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応(3Gハイスピード)
- ・音声通信
- ・SMS通信
- ・IP着信 (国内のみ)

## スペック

製品名	U270 miniPCle
サイズ	30.0×51.0×4.8 [mm] (H×W×D)
重量	約10g
通信方式	HSPA/W-CDMA/GSM/GPRS/EDGE
周波数	3G : 2100、900MHz GSM : 1900、1800、900、850MHz
通信速度*	下り最大 7.2Mbps 上り最大 5.7Mbps
電源電圧	DC 3.3~3.8V
消費電流	通信時 : 850mA (最大値) 待受時 : 2mA
外部インターフェース	miniPCle USBインターフェース
アンテナコネクタ	U.FL.コネクタ
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -40°C~+85°C 保存温度 : -40°C~+85°C 湿度 : 5%~95% (結露なきこと)
取得済み認証	JATE/TELEC

※ 海外でのご利用を含め、地域によって最大通信速度が異なります。また、ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについては「通信モジュールに関するお問い合わせ」よりお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://www.genetec.co.jp/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。