

uM310R

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、uM310Rのご紹介です。



uM310R

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社

LTE対応

IoT/M2Mダイアルアップルータ



スペック

製品名/型番	uM310R
内蔵モジュール	AM telecom 製 AMM570
サイズ	(H×W×D) 34mm×115mm×85mm
重量	500g以下 (本体のみ)
通信方式	LTE
通信機能	パケット通信方式 IP待受機能対応 (国内のみ)
電源電圧	DC12V (付属ACアダプタ入力: AC100V 50/60Hz)
消費電力	DC12V入力時 通信時: 約430mA (最大) 待受時: 約220mA
外部インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX×2ポート (LAN:1ポート LAN/WAN:1ポート) /無線LAN APモード
制御コマンド	WebGUI (HTTP) / CLI (Telnet/SSH)
動作環境	動作温度: -20°C~60°C 動作湿度: 90%以下 (結露無きこと) 保存温度: -40°C~80°C 保存湿度: 85%以下 (結露無きこと)
その他機能	無線LAN子機モード、SMS機能、 アドレス変換 (NAPT/DNAT/ポートフォワード)、VPN機能、冗長機能 (VRRP)、 WANポーリング機能、DHCPサーバ機能、リモート保守機能、マルチキャリア対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://www.necmagnus.com/products/iotm2m/um310r.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。