

uM70L

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、uM70Lのご紹介です。



uM70L

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社
LTEモジュール内蔵アダプタ

スペック

製品名/型番	uM70L
内蔵モジュール	u-blox製 TOBY-L210
サイズ	(H×W×D) 68mm×110mm×30mm
重量	150g以下(本体のみ)
通信方式	LTE/WCDMA方式
通信機能	パケット通信方式
電源電圧	DC12V(付属ACアダプタ入力: AC100V 50/60Hz)
消費電流	AC100V入力時 通信時: 約50mA(最大) 待受時: 約30mA
外部インターフェース	RS232C
制御コマンド	専用設定ツールでの設定(保守用USBまたはリモート設定)
動作環境	動作温度: -20°C~50°C 動作湿度: 20%~80%RH(結露無きこと) 保存温度: -30°C~70°C 保存湿度: 20%~85%RH(結露無きこと)
その他機能	電話番号とIPアドレスの紐づけ機能(ゲートウェイ機能)、RS-485※、アナログ(4~20mA)※、接点IO(パルス検出機能付き)※ ※将来予定およびカスタム対応

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://www.necmagnus.com/products/iotm2m/um70l.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。