


UX102NC

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信モジュール、UX102NCのご紹介です。



UX102NC

株式会社ネクス
3G USB 通信モジュール



特長

- ・プラチナバンド対応
- ・パケット通信対応(3Gハイスピード)

スペック

製品名	UX102NC
サイズ	11.6×26.0×87.5mm (H×W×D)
重量	約27 g
通信方式	HSPA/W-CDMA
周波数	3G : 2100、900MHz
通信機能	下り : 最大7.2Mbps 上り : 最大5.7Mbps
電源電圧	DC 4.5～5.5V
消費電流	通信時 : 500mA以下 待受時 : 40mA以下
外部インターフェース	USB2.0
制御コマンド	ATコマンド
動作環境	動作温度 : -10°C～+55°C 保存温度 : -30°C～+80°C 湿度 : 20%～90%(結露なきこと)

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<http://www.ncxx.co.jp/product/ux102nc/feature/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。