

UNIVERGE WA2612-AP

ソフトバンクネットワーク対応のM2M通信ユニット、UNIVERGE WA2612-AP のご紹介です。



UNIVERGE WA2612-AP

日本電気株式会社
4G LTE対応ルーター

Orchestrating a brighter world

NEC

スペック

製品名	UNIVERGE WA2612-AP
内蔵モジュール	AM Telecom社製 AMP570
サイズ	40×210×175mm (H×W×D) ※突起物除く
重量	約0.9kg (ACアダプタ含む)
通信方式	FDD-LTE
通信機能	パケット通信
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz (ACアダプタ)
消費電流	約23VA (約14W) ※LTE無線通信時の平均消費電力。最大で16W。
外部インターフェース	GigabitEthernet : 1+4(SW-HUB)、 USB2.0(USBデータ通信端末利用可能)、 RS232C(RJ-45)、SMA-J×2 (別売の延長アンテナ接続用)
無線LAN	準拠規格 : IEEE 802.11a/b/g/n/ac 周波数範囲 : 2.4GHz帯、5GHz帯 ※同時利用可能
制御コマンド	CLI設定、WebブラウザによるGUI設定 ※リモートコンソール (telnet、SSH) 対応
動作環境	動作温度 : 0°C~45°C 保存温度 : 0°C~45°C 湿度 : 90%以下 (非結露)
アンテナ	LTE用アンテナ : 内蔵、延長アンテナ(別売、屋外設置可能) 無線LAN用アンテナ : 内蔵
その他機能	ルータ機能、VPN機能(IPsec)、L2トンネル機能(EtherIP、L2TPv3)、冗長機能 (ネットワークモニタ、VRRP)、自動バージョンアップ/自動コンフィグファイル更新(FTP、HTTP(S))

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://jpn.nec.com/univerge/wa/wa2600.html>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。