

ME3630-J2A V2A

ソフトバンクネットワーク対応のCat.4通信モジュール、ME3630-J2A V2Aのご紹介です。



ME3630-J2A V2A

GOOSUNCN製
LTE Cat.4通信モジュール
(LCCType)



特長

- ・LTE Cat.4対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応

スペック

製品名	ME3630-J2A V2A
サイズ	30mm×30mm×2.3mm (H×W×D)
重量	約5.0g
通信方式	FDD-LTE/W-CDMA
周波数	FDD-LTE:B1/3/8 W-CDMA:B1/8
電源電圧	DC3.4～4.2V
消費電流	通信時：570mA 待受時：4.0mA
外部インターフェース	(U)SIM/USB/UART/I2C/GPIOs
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-30～+75°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はWelinkジャパン株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://welinkjapan.co.jp/category/products/Itemodule/>

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。