

WM-N500JSE

ソフトバンクネットワーク対応のLTE Cat.M通信モジュール、WM-N500JSEのご紹介です。



WM-N500JSE

WOORINET製
LTE Cat.M1通信モジュール
(M.2/BtoB/LGA Type)



特長

- ・LTE対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・GPS ANT Connector対応

スペック

製品名	WM-N500JSE
サイズ	M.2: 30 x 42mm x 3.5 mm (H×W×D) BtoB(80pin): 30mm x 41.8mm x 5.7 mm (H×W×D) LGA: 26.6mm x 28mm x 2.7mm (H×W×D)
重量	8.8g
通信方式	FDD-LTE
周波数	FDD-LTE: B1/8
電源電圧	DC3.4 -4.2 V
消費電流	通信時: 230 mA 待受時: 2.5 mA
外部インターフェース	UART/SPI/I2C/GPIOs/USB/UIM
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度:-20°C~+60°C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品は株式会社R2より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

https://www.woori-net.com/2018/2018_E/go/go_010200.html

※パンフレットの記載内容は、2021年11月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。